

# Einleitung

Ziel ist es, eine zentrale EPG-Datenbank zu haben, die alle Infos von epghdata, thetvdb, themoviedb, eplist, etc. vom Internet l ad, und alles zusammenf ugt, um ein m oglichst gutes EPG zu bekommen. Zentrale Datenbank deshalb, da alle Infos und Bilder ca. 5GB Daten sind, die ja nicht f ur jeden VDR extra runtergeladen werden sollen, sondern nur einmal. Zum einen, um den hohem Internet-Traffic zu verringern, als auch wegen Verarbeitungsgeschwindigkeit, da alle Infos zum VDR-Start schon im lokalen Netz sind.

Die Datenbank k onnte auch auf einem der VDRs installiert werden, jedoch ist es sinnvoller, die Datenbank auf dem „Server“ zu installieren.

# Installation

Wir gehen wir davon aus das es bereits einen bestehenden MYSQL-Server im Netz gibt. Der EPGD Dienst selbst wird am VDR installiert. EPGD kann standardm aig  uber den Kostenpflichtigen Dienst <http://www.epghdata.com> bedient werden. Wir witten uns hier aber der kostenlosen L osung von TVM. Folgende USEFlags werden verwendet: `=media-plugins/epgd-tvm-9999 http =media-tv/epgd-9999 http plugins systemd -debug =media-plugins/vdr-epg2vdr-9999` Wichtig ist das die Pakete immer die gleiche API verwenden, da es sonst nicht funktioniert. `emerge -va epgd epgd-tvm vdr-epg2vdr` Nach erfolgreicher Installation gehen wir zur Konfiguration  uber, die nicht ganz ohne ist. ===== Konfiguration ===== Zuerst stoppen wir unseren VDR. `systemctl stop vdr.service` Jetzt m ussen einige Dinge am EPGD konfiguriert werden. In der Config muss die Zeile zum `epghdata.com` auskommentiert werden. Weiters m ussen wir unseren Datenbankuser und ein paar Intervalle festlegen. Wobei die Intervalle nat urlich jedem selbst  uberlassen sind. `nano /etc/epgd/epgd.conf`  
`DbHost = dbserver.local DbPort = 3306 DbName = epg2vdr DbUser = epg2vdr DbPass = geheim`  
`CheckInitial = 1 DaysInAdvance = 15 DaysToUpdate = 4 UpdateTime = 12 # ----- # epgdata plugin # ----- # epgdata.url = http://www.epghdata.com # epgdata.pin = insert-your-pin-here #`  
`Download timeout in seconds (default 180) # epgdata.timeout = 180` Jetzt m ussen wir im Verzeichnis „`/etc/epgd`“ die Datei „`tvmovie-channelmap.conf`“ auf „`channelmap.conf`“ verlinken. Diese Config wird immer von EPGD eingelesen. In `-s tvmovie-channelmap.conf channelmap.conf` Wer die Datei nicht hat, hier zum Download: [tvmovie-channelmap\\_conf.txt](#) Also n achstes sagen wir dem VDR das er seine Epgdaten bei unserem Datenbankserver holen soll. Dazu mal das Plugin aktivieren und die Benutzerdaten hinterlegen. `eselect vdr-plugin list Available VDR plugins: [1] conflictcheckonly [2] epg2vdr [3] epgsearch * [4] epgsearchonly [5] live * [6] quickepgsearch [7] streamdev-server * [8] vdrmanager * [9] vnsiserver *` `eselect vdr-plugin enable 2` `eselect vdr-plugin list Available VDR plugins: [1] conflictcheckonly [2] epg2vdr * [3] epgsearch * [4] epgsearchonly [5] live * [6] quickepgsearch [7] streamdev-server * [8] vdrmanager * [9] vnsiserver *` Datenbankbenutzer dem VDR  ubergeben: `nano /etc/vdr/setup.conf epg2vdr.DbHost = dbserver.local epg2vdr.DbName = epg2vdr epg2vdr.DbPass = geheim epg2vdr.DbPort = 3306 epg2vdr.DbUser = epg2vdr` Nun noch den EPGD in den Autostart legen: `systemctl enable epgd.service` ===== Live Interface ===== Wer das Live Interface benutzt m ochte nat urlich auch dort seine Bilder sehen. Hierf ur folgende Config bearbeiten: `nano /etc/conf.d/vdr.live LIVE_EPGIMGDIR=„/var/cache/vdr/epgimages/“` Beim Neustart des VDR (wenn alle Sender geladen wurden) werden auch hier und eine wesentlich bessere Beschreibung angezeigt. ===== Erstellung der Datenbank ===== Um die Datenbank erstellen zu k onnen loggen wir uns auf unseren DBhost mit dem MYSQL Root User in die MYSQL CLI ein. Dann legen wir die Datenbank mit allen erforderlichen Rechten und Features an: `mysql -u root -p CREATE`

*DATABASE epg2vdr charset utf8; CREATE USER 'epg2vdr'@'%' IDENTIFIED BY 'epg'; GRANT ALL PRIVILEGES ON epg2vdr.\* TO 'epg2vdr'@'%'; DROP FUNCTION IF EXISTS epglv; DROP FUNCTION IF EXISTS epglvr; CREATE FUNCTION epglv RETURNS INT SONAME 'mysqllepglv.so'; CREATE FUNCTION epglvr RETURNS INT SONAME 'mysqllepglv.so'; set global innodb\_file\_format = BARRACUDA; set global innodb\_large\_prefix = ON; SELECT \* FROM mysql.func; FLUSH PRIVILEGES; Auf dem Datenbankserver selbst fehlt natürlich das Plugin für den epgd. Diesen kann man sie direkt vom VDR kopieren /usr/lib64/mysql/plugin/mysqllepglv.so Oder man installiert den ganzen epgd am DBhost auch. Aber nachdem nur diese eine Datei benötigt wird, genügt es diese zu kopieren. Das funktioniert natürlich nur wenn die Architektur der Hosts identisch ist. Nachdem wir ja von einem anderen Host auf unsere Datenbank zugreifen, nicht vergessen die Zugriffsrechte am Datenbankserver zu setzen. ===== Abschluss und Starten des EPGD ===== Nun kann man den EPGD starten und danach die VDR. Startreihenfolge der Services sollte also passen. Beim Ersten Start des Epgd werden sämtliche Tabellen angelegt, danach wird mit dem Füllen dieser begonnen. Dieser Vorgang kann schon mal einen ganzen Tag in Anspruch nehmen. Das Startscript sollte so aussehen. Wichtig ist hier das auch der Pfad für die Plugins gesetzt ist: [Unit] Description=Database driven EPG Data collector After=mysql.service [Service] Type=forking ExecStart=/usr/bin/epgd -c /etc/epgd -p /usr/lib/epgd/plugins [Install] WantedBy=multi-user.target <code> systemctl start epgd.service systemctl start vdr.service </code> Die Datenbank kann gut bis zu 6GB groß werden. Je nachdem was alles an Sendern ausgewählt wurde. Um die Downloadmenge und die Sender einzuschränken kann man noch folgende Datei auf seine Bedürfnisse bearbeiten: /etc/epgd/tvmovie-channelmap.conf ===== Empfehlungen ===== Die Datenbank sollte hier wirklich auf einem eigenen Datenbankserver liegen. Virtualisiert man hier, die Datenbank auf einem eigenen Raid, getrennt von der VDR ablegen. Das I/O hier ist enorm. (60 und 134 Queries per second). Ich selbst habe hier den VDR auf einer eigenen SSD und den Datenbankserver einem getrennten Raid am laufen.*

From:  
<https://deepdoc.at/dokuwiki/> - DEEPDOC.AT - enjoy your brain

Permanent link:  
[https://deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=epgd\\_mit\\_vdr\\_in\\_gentoo&rev=1477994688](https://deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=epgd_mit_vdr_in_gentoo&rev=1477994688)

Last update: **2016/11/01 10:04**

