Anlegen eines lokalen Overlays

Das Anlegen eines solchen Overlays gestaltet sich sehr einfach. Man erstellt nen Ordner und benennt sein Overlay wie immer man möchte.

```
mkdir -p /usr/local/portage/profiles/
echo "darkdevils_overlay" > /usr/local/portage/profiles/repo_name
```

Als nächstes müssen wir das ganze noch unserer "make.conf" bekannt machen.

```
nano /etc/make.conf
source /usr/local/portage/layman/make.conf
# If you have layman installed, this line must be below the layman make.conf line
PORTDIR_OVERLAY="${PORTDIR_OVERLAY} /usr/local/portage/"
...
```

Ein Paket zum gerade erstellten Overlay hinzufügen

Als Beispiel nehmen wir **sys-block/iscsitarget**. Wir erstellen den dafür vorgesehenen Ordner und erstellen ein Manifest.

```
mkdir -p /usr/local/portage/sys-block/iscsitarget
cd /usr/local/portage/sys-block/iscsitarget
wget https://bugs.gentoo.org/attachment.cgi?id=272021
mv attachment.cgi?id=272021 iscsitarget-9999.ebuild
ebuild iscsitarget-9999.ebuild manifest
```

From

https://deepdoc.at/dokuwiki/ - DEEPDOC.AT - enjoy your brain

Permanent link:

https://deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=lokales_overlay_anlegen_und_verwalten&rev=1311244437

Last update: 2011/07/21 10:33

