

Einrichtung mailserver ClearOS



Achtung, sehr alter Beitrag

Um überhaupt Mails nach aussen versenden zu können muss der Domainname des SMTP-Servers offiziell bekannt sein. Aus Erfahrung funktioniert dies mit einem dynamischen DNSnamen nicht zuverlässig, es muss also eine Domain zu der öffentlichen IP des SMTP-Servers zeigen. Die Einrichtung gestaltet sich simpel. Zuerst aktiviert man den Mailserver im Webinterface unter **Server -> Mail -> SMTP Server**. Danach deaktiviert man **SMTP Authentifizierung** da ja nur vom lokalem Netz versendet wird, trägt man noch das vertraute Netz in das Webinterface ein. Falls die Primärr Domain von der Internetdomain abweicht, (was meistens der Fall ist), muss diese explizit der Konfigurationsdatei angegeben werden. Diese kann nicht im Webinterface eingerichtet werden, da ClearOS von einer gemeinsamen Domain für das locale und das Internet ausgeht. Den Punkt **mydomain** kommentiert man in der folgenden Datei aus. Wir bearbeiten also folgende Datei um den Internetdomainnamen fest zu legen, und starten dann Postfix neu.

```
nano /etc/postfix/main.cf  
  
myorigin = edv.domain.local22  
  
/etc/init.d/postfix restart
```

Nun können wir direkt vom Server Mails mit dem Programm „sendmail“ versenden. Hier ein Beispiel:

```
sendmail test@bla.at  
Hallo das ist eine Testmail  
  
.
```

Der Punkt ist für das Versenden. Logs kann man sich folgt mit anzeigen lassen.

```
tail -f /var/log/maillog
```

Natürlich müssen alle Programme die Mails versenden dementsprechend konfiguriert werden. Hier geht es hauptsächlich wieder um den Absender. Da der Mailserver die Emails ja 1:1 weiterreicht, wird eine Mail von z.B. root@app.adl.lan natürlich von einem externen Mailserver nicht angenommen. Lesen wir bei [absender_mailserver_webmin](#) weiter.

Weitere Infos

- [SMTP-Server ClearOS](#)
- [SMTP Authentication To ISP](#)
- [Mailbenachrichtigung von ClearOS selbst, über einen externen ISP](#)

From: <https://deepdoc.at/dokuwiki/> - **DEEPDOC.AT - enjoy your brain**

Permanent link: https://deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=prebuilt_systems:clear_os_enterprise:einrichtung_mailserver_clear_os

Last update: **2025/11/29 22:06**

