

Webmin unter ClearOS für den Mailversand einrichten

Du möchtest dich gerne für unsere Hilfe erkenntlich zeigen . Gerne. Wir bedanken uns bei dir für deine Spende! ☺

[Spenden](#)

Zum frei verfügbaren [Apt-Repository](#)



GITLAB:

Man begibt sich in Webmin auf **Webmin -> Webmin-Konfiguration -> Benutzerschnittstelle**. Hier ersetzt man den Hostnamen der in Webmin angezeigt wird. Z.B. durch:

```
clearos-dc.adl.lan@edv.ad-lampenschirme.at
```

In einer Mail würde dann folgender Absender stehen: „**webmin@clearos-dc.adl.lan“@edv.ad-lampenschirme.at**

Jungfräulichen Postfix inkl. Webmin für das Versenden von Mails einrichten

Wir gehen davon aus das Webmin bereits installiert und das Postfix die Mails nur weiter leitet. Und zwar an unsere SingleSignON-Maschine ClearOS-dc. Nachdem wir das Subnetz in der main.cf von Server clearos-dc bereits eingetragen haben, (siehe [einrichtung_mailserver_clear_os](#)) steht uns nur mehr ein kleiner Konfigurationsaufwand bevor. Wir rufen also die Postfixkonfiguration in Webmin unter **Server -> Postfix-Konfiguration -> Allgemeine Einstellungen** auf. Folgende Einträge müssen angepasst werden.

- Welche Domäne soll in ausgehender Mail verwendet werden -> **hostname.domain.lan@edv.ad-lampenschirme.at** Dies entspricht /etc/mailname
- Sende ausgehende Mail durch Host -> **clearos-dc.adl.lan**
- Lokale Netzwerke -> **127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128** (da der Server ja nur eigene Mails an clearos-dc weiterleiten soll)

Webmin muss wie schon unter Punkt1 beschrieben konfiguriert werden. Unter Debian basierenden Distributionen geht das ganze geht auch mit dem Befehl

```
dpkg-reconfigure postfix
```

IPV6 in Postfix aktivieren:

Last update: 2025/11/29 22:06
server_und_serverdienste:absender_mailserver_webmin https://deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=server_und_serverdienste:absender_mailserver_webmin

```
postconf -e inet_protocols=all
```

Mailversand über externen Server

Zuerst muss man folgende Pakete nachinstallieren:

```
apt-get install libauthen-sasl-cyrus-perl libauthen-sasl-perl
```

Danach kann man unter folgenden Menü einen Mailserver eintragen: **Webmin -> Webmin-Konfiguration -> Verschicke E-Mail**

From:
<https://deepdoc.at/dokuwiki/> - DEEPDOC.AT - enjoy your brain

Permanent link:
https://deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=server_und_serverdienste:absender_mailserver_webmin

Last update: 2025/11/29 22:06

