

# Backuppc auf Centos mit LDAP

Du möchtest dich gerne für unsere Hilfe erkenntlich zeigen 🙏 . Gerne. Wir bedanken uns bei dir für deine Spende! ☐

**Spenden**

Zum frei verfügbaren [Apt-Repository](#)



GITLAB:

**Verwendetes System: CentOS 7**

## Installation

```
yum install perl-LDAP.noarch perl-Apache-Session-LDAP.noarch httpd mod_perl  
backuppc elinks bzip2 zsh cifs-utils nload  
usermod -s /bin/zsh backuppc
```

## Konfiguration

Ändern der Config:

```
nano /etc/BackupPC/config.pl
```

[config.pl](#)

```
# von  
  
$Conf{CgiAdminUserGroup} = '';  
$Conf{CgiAdminUsers} = '';  
  
# auf  
  
$Conf{CgiAdminUserGroup} = '';  
$Conf{CgiAdminUsers} = 'backuppc';  
  
# von  
  
$Conf{PingPath} = '';  
  
# zu
```

```
$Conf{PingPath} = '/bin/ping';
```

Apacheconfig für Backuppc editieren:

```
nano /etc/httpd/conf.d/BackupPC.conf
```

### BackupPC.conf

```
<Directory /usr/share/BackupPC/>
# BackupPC requires valid authentication in order for the web
interface to
# function properly. One can view the web interface without
authentication
# though all functionality is disabled.
#
# htpasswd -c /etc/BackupPC/apache.users yourusername
#
AuthType Basic
AuthUserFile /etc/BackupPC/apache.users
AuthName "BackupPC"
<IfModule mod_authz_core.c>
<RequireAll>
Require valid-user
<RequireAny>
Require local
# --> In order to access only this specific IP
# Require ip 192.168.16
Require all granted
</RequireAny>
</RequireAll>
</IfModule>
<IfModule !mod_authz_core.c>
AllowOverride All
Order allow,deny
#Deny from all
Allow from all
</IfModule>
</Directory>
Alias /BackupPC/images /usr/share/BackupPC/html/
ScriptAlias /BackupPC /usr/share/BackupPC/sbin/BackupPC_Admin
ScriptAlias /backuppc /usr/share/BackupPC/sbin/BackupPC_Admin
```

```
chown -R backuppc:backuppc /var/lib/BackupPC
```

## Benutzer anlegen

```
htpasswd -c /etc/BackupPC/apache.users backuppc  
setcap cap_net_raw+ep /bin/ping  
systemctl restart backuppc.service  
systemctl restart httpd.service
```

## Migration von Ubuntu auf Centos7

Folgende Dinge müssen beim Migrieren geändert/angepasst werden:

- Konfigfiles der einzelnen Hosts liegen nicht unter /etc/backuppc sonder unter /etc/BackupPC/pc. Bei Ubuntu ist das ein symbolischer Link.
- Configfiles müssen die Gruppe „apache“ verwenden (Syntax bleibt gleich)
- Das Hauptverzeichnis von Backuppc ist in CentOS7 /var/lib/BackupPC und nicht wie in Ubuntu /var/lib/backuppc.
- SSH-Keys natürlich nicht vergessen zu kopieren.

From:

<https://deepdoc.at/dokuwiki/> - DEEPDOC.AT - enjoy your brain

Permanent link:

[https://deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=server\\_und\\_serverdienste:backuppc\\_auf\\_centos\\_mit\\_ldap](https://deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=server_und_serverdienste:backuppc_auf_centos_mit_ldap)

Last update: 2025/05/18 08:18

