

OPENID Keycloak Anbindung Proxmox

Du möchtest dich gerne für unsere Hilfe erkenntlich zeigen 😊. Gerne. Wir bedanken uns bei dir für deine Spende! ☺

[Spenden](#)

Zum frei verfügbaren [Apt-Repository](#)



GITLAB:

Die folgende Dokumentation zeigt die Keycloakanbindung von Proxmox inkl. Login berechtigten Gruppen. Als Backend wird [LDAP von UCS \(Univention\)](#) verwendet. Für das ganze Vorhaben wird eine ähnlich funktionierende Umgebung voraus gesetzt.

Verwendete Systeme/Software:

- Proxmox 8.1.4
- UCS 5.0-6 errata993
- Keycloak installiert am Primary Directory Node (ohne verteilter Datenbank) 23.0.7

Proxmoxclusternodes:

- **pve01.tux.lan**
- **pve02.tux.lan**
- **pve03.tux.lan**

Primary Directory Node: **dc1.tux.lan**

OpenID Client in Keycloak hinzufügen

Unter dem Realm „ucs“ wird ein neuer Client names „proxmox-cluster01“ hinzugefügt. Die Basiseinrichtung erfolgt in 3 Schritten:

1. Erstellen eines neuen Clients

The screenshot shows the Keycloak administration interface. The left sidebar has a dropdown menu set to 'ucs'. The main content area is titled 'Clients' and contains a sub-header: 'Clients are applications and services that can request authentication of a user.' Below this are three tabs: 'Clients list' (selected), 'Initial access token', and 'Client registration'. There is a search bar labeled 'Search for client' and a blue 'Create client' button. The main table lists one client entry: 'Client-ID' is 'account' and 'Name' is '\${client_account}'. At the bottom of the table, there is a link 'Client account-console'.

Last update: 2025/11/29 virtualisierung:proxmox_kvm_und_lxc:openid_keycloak_anbindung_proxmox https://deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=virtualisierung:proxmox_kvm_und_lxc:openid_keycloak_anbindung_proxmox 22:06

2. Setzen des „Client type“ und der „Client-ID“

Clients > Create client

Create client

Clients are applications and services that can request authentication of a user.

1 General settings 2 Capability config 3 Login settings

Client type ⓘ	OpenID Connect
Client-ID * ⓘ	proxmox-cluster01
Name ⓘ	
Beschreibung ⓘ	
Always display in UI ⓘ	<input checked="" type="checkbox"/> Off

Next **Back** **Abbrechen**

Clients > Create client

Create client

Clients are applications and services that can request authentication of a user.

1 General settings 2 Capability config 3 Login settings

Client authentication ⓘ	<input checked="" type="checkbox"/> Off
Authorization ⓘ	<input checked="" type="checkbox"/> Off
Authentication flow	<input checked="" type="checkbox"/> Standard flow ⓘ <input checked="" type="checkbox"/> Direct access grants ⓘ <input type="checkbox"/> Implicit flow ⓘ <input type="checkbox"/> Service accounts roles ⓘ <input type="checkbox"/> OAuth 2.0 Device Authorization Grant ⓘ <input type="checkbox"/> OIDC CIBA Grant ⓘ

Next **Back** **Abbrechen**

3. Setzen der „Valid redirect URI's“

Root URL:

Home URL:

Valid redirect URIs:

- https://pve01.tux.lan:8006
- https://pve02.tux.lan:8006
- https://pve03.tux.lan:8006

Add valid redirect URIs

Valid post logout redirect URIs:

Add valid post logout redirect URIs

Web Origins:

Add web origins

Speichern Back Abbrechen

Für unser späteres Vorhaben „nur bestimmte Gruppen zu zulassen“, müssen nach dem „Speichern“ noch zwei weitere Optionen unter „**Einstellungen**“ aktiviert werden. Dies schaltet weitere Funktionen frei.

Capability config

Client authentication On

Authorization On

Authentication flow	<input checked="" type="checkbox"/> Standard flow	<input checked="" type="checkbox"/> Direct access grants
	<input type="checkbox"/> Implicit flow	<input checked="" type="checkbox"/> Service accounts roles
	<input type="checkbox"/> OAuth 2.0 Device Authorization Grant	
	<input type="checkbox"/> OIDC CIBA Grant	

Damit wäre die Basiseinrichtung abgeschlossen.

Konfiguration OpenID auf Proxmox

Hier bedient man sich am besten der CMD. Bevor man dies tut muss man sich aber noch das „**Client Secret**“ kopieren.

Danach wird folgender Befehl auf der Rootshell von Proxmox abgesetzt:

```
pveum realm add tux.lan-SSO --type openid --issuer-url  
https://ucs-sso-ng.tux.lan/realm/ucs --client-id proxmox-cluster01 --  
client-key XXXXX --username-claim username
```

–autocreate wäre optional. Damit werden Benutzer beim Ersten Login automatisch angelegt. Ab dem Zeitpunkt ist der Login mittels SSO/SAML möglich. Man hat aber noch keine Rechte.

Berechtigungen müssen manuell im Proxmox Webinterface für den/die Benutzer hinzugefügt werden.
Berechtigungen werden „on the fly“ übernommen.

Die Empfehlung ist hier eine Gruppe im Proxmox Webinterface zu erstellen und den Benutzer dort einfach hinzuzufügen.

Datacenter → Permissions → Groups Gruppe anlegen, z.B. „admin“

Datacenter → Permissions → Users Gewünschten Benutzer bearbeiten und die Gruppe „admin“ zuweisen.

Einschränkung auf Gruppen

Um überhaupt zu den LDAP-Gruppen zu kommen, muss ein „group-ldap-mapper“ hinzugefügt werden. Hierzu wechselt man im Menü von Keycloak auf „User federation“ und bearbeitet den „ldap-provider“. Im TAB Mappers, fügt man nun den „group-ldap-mapper“ hinzu.

User federation > Einstellungen

LDAP

Einstellungen	Mappers
<input type="text" value="Search for mapper"/> →	<button>Add mapper</button>
Name	Typ
creation date	user-attribute-ldap-mapper
displayName	user-attribute-ldap-mapper
email	user-attribute-ldap-mapper
entryUUID	user-attribute-ldap-mapper
first name	user-attribute-ldap-mapper
group-ldap-mapper	group-ldap-mapper
last name	user-attribute-ldap-mapper
modify date	user-attribute-ldap-mapper
second-mail	user-attribute-ldap-mapper
uid	user-attribute-ldap-mapper
Univention ldap mapper	univention-ldap-mapper
username	user-attribute-ldap-mapper

Der Inhalt wurde auf einen Default UCS-LDAP angepasst.

Attributbeschreibung	Attributname	Info
ID	auto generiert	
Name	group-ldap-mapper	
Mapper type	group-ldap-mapper	
LDAP Groups DN	cn=tux-groups,cn=groups,dc=tux,dc=lan	Beispiel
Group Name LDAP Attribute	cn	
Group Object Classes	posixGroup	
Preserve Group Inheritance	OFF	
Ignore Missing Groups	OFF	
Membership LDAP Attribute	memberUid	
Membership Attribute Type	UID	
Membership User LDAP Attribute	uid	
LDAP Filter	(&(uid=%s)(memberof=cn=proximoxi,cn=tux-groups,cn=groups,dc=tux,dc=lan))	Kann verwendet werden um noch granularer zu werden.
Mode	READ_ONLY	
User Groups Retrieve Strategy	LOAD_GROUPS_BY_MEMBER_ATTRIBUTE	
Member-Of LDAP Attribute	memberOf	

Attributbeschreibung	Attributname	Info
Mapped Group Attributes		
Drop non-existing groups during sync	OFF	
Groups Path	/	Dies zu Ändern macht bei vielen Gruppen vielleicht Sinn.

Danach „**Speichern**“, nochmal einsteigen und rechts oben auf „**Aktion → Sync LDAP groups to Keycloak**“ anklicken. Damit sollte eine grüne Infomeldung auftauchen wo die gesyncnten Gruppen angezeigt werden. Damit sind unter „**Gruppen**“ nun auch alle Gruppen und Groupmembers in Keycloak ersichtlich.

Userimport und automatischer Sync in Echtzeit (optional)

Dieser Schritt muss nicht durchgeführt werden. Keycloak schaut auch jedes mal gerne am LDAP Live nach welche Benutzer es gibt. Aus Performancegründe macht es bei größeren Installationen Sinn die Benutzer direkt in die lokal MariaDB zu syncen. Hier zu bearbeitet man wieder den „**ldap-provider**“ und aktiviert bei „**Synchronization settings**“ das Flag bei **Import users**. Danach einmal abspeichern.

Synchronization settings

Import users	<input checked="" type="checkbox"/> On
Sync Registrations	<input type="checkbox"/> Off
Batch size	1000
Periodic full sync	<input type="checkbox"/> Off
Periodic changed users sync	<input type="checkbox"/> Off

Jetzt hat man in der rechten oberen Ecke unter „**Aktion**“ eine neue freigeschaltete Funktion: „**Sync all users**“. Hier sollte wiedermals eine grüne Infomeldung auftauchen wo die gesyncnten Benutzer angezeigt werden. Nach dieser Aktion möchte man auch noch den Livesync der User und Gruppenmitgliedschaften aktivieren. Hierzu noch das folgende Flag auf „On“ schalten.

Synchronization settings

Import users	<input checked="" type="checkbox"/> On
Sync Registrations	<input type="checkbox"/> Off
Batch size	1000
Periodic full sync	<input type="checkbox"/> Off
Periodic changed users sync	<input checked="" type="checkbox"/> On
Changed users sync period	-1

Beim Speichern der Einstellungen deaktiviert sich dieses Flag wieder. ...scheint aber zu funktionieren, weil die richtigen Info's in Keycloak angezeigt werden.

Einrichtung der Authorization im proxmox-cluster01 Client

Als erstes muss im Client die „Default Policy gelöscht werden“.

Name	Type	Dependent permission	Beschreibung
> Default Policy	Js	Default Permission	A policy that grants access only for users within this realm

Nun fügen wir eine neue Group-Policy hinzu.

Choose a policy type

Choose one policy type from the list below and then you can configure a new policy for authorization.
There are some types and description.

Name	Beschreibung
Client	Define conditions for your permissions where a set of one or more clients is permitted to access an object.
Client Scope	Define conditions for your permissions where a set of one or more client scopes is permitted to access an object.
Group	Define conditions for your permissions where a set of one or more groups (and their hierarchies) is permitted to access an object.
Regex	Define regex conditions for your permissions.
Role	Define conditions for your permissions where a set of one or more roles is permitted to access an object.
Time	Define time conditions for your permissions.
User	Define conditions for your permissions where a set of one or more users is permitted to access an object.

Create group policy

Name *

Beschreibung

Groups claim

Gruppen *

Gruppen	Extend to children
/testgruppebla	<input type="checkbox"/> <input type="button"/>
/gitlab	<input type="checkbox"/> <input type="button"/>

Logic Positive
 Negative



Die folgenden zwei Gruppen „testgruppebla“ und „gitlab“ sollen also berechtigt sein sich auf dem Cluster einloggen zu können.

Im nächsten Schritt fügen wir nun noch die Berechtigungen hinzu.

Clients are applications and services that can request authentication of a user.

Einstellungen Keys Passwörter Rollen Client scopes Authorization Service accounts roles Sessions Advanced

Einstellungen Resources Scopes Policies **Berechtigungen** Evaluate Export

No permissions

If you want to create a permission, please click the button below to create a resource-based or scope-based permission.

Create resource-based permission



Clients > Client details > Create permission

Create resource-based permission

Name * ⓘ proxmox-permission01

Beschreibung ⓘ

Apply to resource type ⓘ Off

Resources * ⓘ Default Resource X

Policies ⓘ proxmox-zugang01 X

Decision strategy ⓘ Affirmative Unanimous Consensus

Speichern **Abbrechen**

Benutzer Evaluierung

Ein ganz bequemes Werkzeug ist die Benutzer Evaluierung. Dies befindet sich auch in der Clientkonfiguration direkt neben Berechtigungen. Damit ist es möglich Benutzerrechte live zu testen. Da Keycloak einen Cache betreibt, ist das Werkzeug nicht mehr weg zu denken.

Einstellungen Keys Passworter Rollen Client scopes Authorization Service accounts roles Sessions Advanced

Einstellungen Resources Scopes Policies Berechtigungen **Evaluate** Export

Identity Information

Client ⓘ proxmox-cluster01

Benutzer * ⓘ harald

Rollen ⓘ Select a role

Identity Information

Apply to Resource Type ⓘ Off

Resources and Scopes ⓘ

Schlüssel	Wert
Select or type a key	Select or type a key

Attribut hinzufügen

> Contextual Information

Evaluate **Revert**

Hier kann man sehr gut erkennen das der Benutzer „harald“ nicht darf. Sehr gut. Wie sieht es nun aus wenn wir den Benutzer Harald in die Gruppe „gitlab“ werfen?

proxmox-cluster01 [OpenID Connect]

Clients are applications and services that can request authentication of a user.

Einstellungen Keys Passwörter Rollen Client scopes Authorization Service accounts roles Sessions Advanced

Einstellungen Resources Scopes Policies Berechtigungen Evaluate Export

Suche All results ▾

Resource	Overall Results
Default Resource	Permit
Permission	Results
proxmox-permission01	Permit
proxmox-zugang01 voted to PERMIT	Decision strategy
	Unanimous

Und schon darf er sich einloggen. 😎

Wie man sieht ist mit Keycloak/UCS/Proxmox schon einiges möglich. Und damit wäre die Konfiguration auch schon abgeschlossen.

Automatisch delegierte Berechtigungen über eine LDAP-Gruppe



Damit müssen keine Berechtigungen mehr dem Benutzern in Proxmox manuell zugewiesen werden.



<https://lists.proxmox.com/pipermail/pve-devel/2024-February/061760.html>



Workaround für Gruppenrechte:

<https://docs.software-univention.de/keycloak-app/latest/configuration.html#restrict-access-to-applications>



From:
<https://deepdoc.at/dokuwiki/> - DEEPDOC.AT - enjoy your brain

Permanent link:

https://deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=virtualisierung:proxmox_kvm_und_lxc:openid_keycloak_anbindung_proxmox

Last update: 2025/11/29 22:06

