

Kerberos Keytab erstellen und Debug in UCS

Eine Keytab wird immer wieder mal benötigt, z.B. für Apache und Kerberosauth, oder für SSH mit Kerberos Auth. Diese erstellt man Masterserver mit dem Befehl:

Keytab mittels Sambatools vom Masterserver exportieren. Z.B. auch für Kerberosticketlogin SSH. Hier für den spezifischen Host wiki.deepdoc.at.

```
samba-tool domain exportkeytab /root/wiki.keytab --principal  
"host/wiki@DEEPDOC.AT"
```

Das File kann man dann auf dem gewünschten Host auf /etc/krb5.keytab kopieren. Eigentümer Root und Rechte 600. Den Inhalt kann man mit folgendem Befehl darstellen:

```
ktutil -k wiki.keytab list
```

Lässt man beim Export den Teil `--principal „host/wiki@DEEPDOC.AT` weg, wird die gesamte Keytab exportiert.

Mittels LDAP erstellen (ungegestet im Feld)

```
ktutil --keytab=/etc/simplesamlphp.keytab list
```

Den Output kann man dann gut verwenden.



Quellen

- <https://help.univention.com/t/debugging-the-saml-kerbeors-authentication/8176>
- <https://help.univention.com/t/working-with-kerberos-principals-and-keytabs/30>

From:
<https://deepdoc.at/dokuwiki/> - DEEPDOC.AT - enjoy your brain

Permanent link:
https://deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=prebuilt_systems:ucs:kerberos_keytab_erstellen_und_debug_in_ucs&rev=1586377841

Last update: 2020/04/08 22:30

