

ACL Konzept für Dateien, Ordner und Homeverzeichnisse

Benutzer wird angelegt, Verzeichnis wird automatisch erstellt.

```
ls -ld /home/lape
drwx----- 2 lape lape 4096 Mär 22 22:31 lape
```

Setzen der Defaultacl

```
setfacl -R -d -m group:lape:rwx /home/lape
```

Setzen der ACLs

```
setfacl -R -m group:lape:rwx /home/lape
```

Entfernen der Gruppenrechte des Homeordners

```
chmod 700 /home/lape
ls -ld /home/lape
drwx-----+ 2 lape lape 4096 Mär 22 22:31 lape
```

```
find /home/lape -type f -exec chmod 660 {} +
find /home/lape -type d -exec chmod 770 {} +
```

```
getfacl /home/lape
```

```
# file: lape
# owner: lape
# group: lape
user::rwx
group:---
group:lape:---
mask:---
other:---
default:user::rwx
default:group:---
default:group:lape:rwx
default:mask::rwx
default:other:---
```

From: <https://deepdoc.at/dokuwiki/> - DEEPDOC.AT - enjoy your brain

Permanent link: https://deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=server_und_serverdienste:acl_konzept_fur_dateien_ordner_und_homeverzeichnisse

Last update: 2017/04/01 18:32

