

# PXE Installation Ubuntu und Preseed Voreinstellungen



Hauseigenes Apt-Repo: <https://apt.iteas.at>    



<https://github.com/analytically/ubuntu-netboot-tftp/blob/master/preseed.cfg>  
<https://unix.stackexchange.com/questions/225217/what-hash-algorithms-can-i-use-in-preseeds-passwd-user-password-crypted-entry> <https://help.ubuntu.com/lts/installation-guide/example-preseed.txt>

BUG in 18.04 PXE Boot einer LIVECD nicht möglich:  
<https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/casper/+bug/1754777>

Preseedfile für PXE Installation:

```
d-i console-setup/ask_detect boolean false
d-i keyboard-configuration/xkb-keymap select de
d-i mirror/country string manual
d-i mirror/http/hostname string archive.ubuntu.com
d-i mirror/http/directory string /ubuntu
d-i mirror/http/proxy string http://proxy.local:3142/
d-i passwd/root-login boolean true
d-i passwd/make-user boolean true
d-i passwd/root-password-crypted password
$6$uKo6tYENfTsiQo$sYPweUQMum7X1fpWAx3QZGK/0.i9CA9dRkTzBUL.tEGM89xFJcC74puGoz
Z8uzv8bxpudWvHQGLGSRygtXD2g/
d-i passwd/user-fullname string Vorname Nachname
d-i passwd/username string benutzername
d-i passwd/user-password-crypted password
$6$xkW7bGY647L8$SThf//m4o480X2H/MFp1FcilEY0HzsKojgH2noldhRo5t2L7bvcZCvXJeYVN
rvILCKFylkBgkfkYlCt6Lp1Ym.
d-i passwd/user-default-groups string audio cdrom video plugdev adm dip
lpadmin sambashare sudo
d-i pkgsel/update-policy select unattended-upgrades
d-i pkgsel/include string "openssh-server"
d-i clock-setup/utc boolean true
```

```
mkpasswd -m sha-512 geheimespasswort
```

From:  
<https://deepdoc.at/dokuwiki/> - DEEPDOC.AT - enjoy your brain

Permanent link:  
[https://deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=server\\_und\\_serverdienste:pxe\\_installation\\_ubuntu\\_und\\_preseed\\_voreinstellungen&rev=1614862390](https://deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=server_und_serverdienste:pxe_installation_ubuntu_und_preseed_voreinstellungen&rev=1614862390)

Last update: 2021/03/04 13:53

